시 방 서

단열재 접착제

HAWO

pro clima®
korea

㈜프로클리마

경기도 광주시 곤지암읍
경충대로 312번길 34

tel. 031-797-5473
fax. 031-797-5472

www,proclima.co.kr

pro clima® korea
독일 패시브하우스 기밀층 건축자재

HAWO

HAWP 외단열재 접착제

성분	Acrylatcopclymeres
온도저항성능	-20℃ ~ +80℃
적용 온도	-10℃ ~40℃
용량	20kg
투습성능	1 m

1. 일반 사항

본 시방서는 건물의 단열재 시공 시 필요한 접착제 (HAWO) 의 시방서이다

2. 자재

제품의 특징

레인스크린이 필요 없어 공사비절감 및 공정시간을 단축할 수 있다
외단열 300mm이상도 접착가능하다
VOC휘발성 유기화합물이 없다
외단열재의 기밀접착으로 인하여 기밀성이 향상된다

주의 사항

작업 시 온도에 큰 영향을 두지 않으나 영하 -10℃이하 일 경우에는 삼갈 것을 권장한다
접착제 표면이 굳기 전 시공하도록 한다

3. 시공 방법

열선을 사용하여 단열재를 잘라준다

헤라를 사용하여 하보를 골고루 도포한다

벽면에도 하보를 골고루 도포해준다

접착제 표면이 굳어지기 전
10분 이내에 붙인다

접착제는 반드시 모든면에 골고루 도포한다
표면에 간격을 두고 찍어 바를 경우
접착력이 떨어지게 된다

시 방 서

기밀 부자재

TESCON® PRIMER RP

ORCON® CLASSIC

pro clima® korea

㈜프로클리마

경기도 광주시 곤지암읍
경충대로 312번길 34

tel. 031-797-5473
fax. 031-797-5472

www,proclima.co.kr

phA CERTIFIED COMPONENT Passive House Institute

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Made in Germany developed and produced by pro clima

TESCON PRIMER RP 기밀테이프 전용 접착제

성분	acrylic copolymer, solvent-free
온도저항성능	-40℃ ~ +90℃
작업가능온도	-10℃ ~ 45℃
용량	2.5L
적용 테이프 폭	**작업 가능 범위**
100mm	약 100 m
150mm	약 75 m
200mm	약 50 m

1. 일반 사항

본 시방서는 Contega solido EXO/SL 시공 시 필요한 전용 프라이머 (Tescon Primer)의 시방서이다

2. 자재

제품의 특징

거친 콘크리트 면의 시공 시 기밀테이프의 접착성을 높여준다
목재,조적,벽 및 바닥 등 다양한 부분에 시공이 가능하다

주의 사항

작업 시 온도에 큰 영향을 두지 않으나 영하 -10℃이하 일 경우에는 삼갈 것을 권장한다
벽면이나 벽체에 수분이 없는 것을 권장한다

3. 시공 방법

창호 기밀테이프를 붙일 콘크리트 면에
프라이머를 도포한다

도포 후 5~10분이 지나면
프라이머가 하얀색에서
투명한 색으로 변한다

투명하게 변한 프라이머 위에
Contega Solido EXO / SL 사용하여
시공한다

pro clima® korea
독일 패시브하우스 기밀층 건축자재

ORCON® CLASSIC

TESCON PRIMER RP 기밀테이프 전용 접착제

성분	acrylic copolymer, solvent-free
온도저항성능	-40℃ ~ +80℃
적용 온도	-10℃ ~50℃
용량	310 ml
적용 테이프 폭	**작업 가능 범위**
85mm	약 10 m

※창호기밀테이프 Contega EXO/SL 1롤당 3개의 오르콘 사용

1. 일반 사항

본 시방서는 건물의 내/외부 또는 창호 기밀 시공 시 필요한
친환경 접착제 (Orcon Classic)의 시방서이다

2. 자재

제품의 특징

습식 및 건식 모든 상황에 접착 가능하다
목재,조적,벽 및 바닥 등 다양한 부분에 시공이 가능하다
가변형 투습방습지,투습방수지,기밀테이프 등 다양한 제품에 적용 가능하다

주의 사항

작업 시 온도에 큰 영향을 두지 않으나 영하 -10℃이하 일 경우에는 삼갈 것을 권장한다

3. 시공 예시

벽체와 투습방습지가 만나는 곳

Kaflex 와 콘크리트면 사이

배관과 Roflex 연결 시

구조 연결부위의 시공 시
오르콘 처리 후 테이프 시공

창호테이프와 구조체 사이

창호테이프에 시공 시 지그재그형태로 끊김없이 도포한다