


시험성적서

팽창테이프



제품명	Contega fiden trio
제품사진 	<p>제품설명: 강한 비바람에 대한 저항력 < min. 600Pa 온도저항성능 -30°C ~90°C 알칼리성 성분 및 산성비에 대한 강한 저항력 높은 방수,투습 성능 및 방음기능 간단한 시공 및 높은 단열성능</p> <p>창호시공: 벽체와 창호 사이의 기밀층 시공</p> <p>목조, 스틸, 통나무,조적시공 각 부위의 이질적인 자재 사용시 틈새부위의 기밀층 형성에 도움 틈새부위의 단열성능 향상에 도움</p>
재질	PU소프트 폼과 단면 자체 접착제를 롤에 압축하여 합침
색상	검정 (Black)
건축자재클래스 EN 13501-1 DIN 4102 (Teil 1)	B 1 (난연)
투습정향계수 DIN 18542	0,5 m
기밀성능 DIN 18542	$a < 0,1 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{m} \text{ (daPa)}^{2/3}$
수밀성 DIN 18542	mind. 600 Pa
온도저항 DIN 18542	-30 bis +90 °C
열전도율 EN 12667	0,053 W / m·k (Komprimiert)
방음성능 ift-Richtlinie SC01/2	41 dB (bei Fuge 27 mm) 44 dB (bei Fuge 13 mm) 54 dB (bei Fuge 10 mm)
방화성능 DIN 18542	bis +80 °C
제품규격	폭64mm x 길이 10M (적용범위: 8-15mm) 폭64mm x 길이 5M (적용범위: 15-30mm)

